


PALAZZO® Style / E – (Kurbel/Motor)

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast \varnothing	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen ¹²
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
\varnothing 350 ⁹	325	10.5	8.7	65	174	200	359	302	80 × 80	180	115 (11)
\varnothing 400 ⁹	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 × 80	180	90 (10)
\varnothing 450 ⁹	415	10.5	14.3	65	152	200	383	302	80 × 80	180	75 (9)
\varnothing 500 ⁹	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 × 100	240	65 (8)
\varnothing 600 ⁹	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 × 120	430	55 (7)
350 × 300 ⁸	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
400 × 300 ⁸	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	70 (8)
450 × 350 ⁹	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 × 100	240	75 (9)
500 × 400 ⁹	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 × 100	430	60 (7)
550 × 450 ⁹	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 × 120	430	55 (7)
300 × 300 ⁷	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
350 × 350 ⁹	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 × 100	240	95 (10)
400 × 400 ⁹	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 × 100	240	80 (9)
450 × 450 ⁹	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 × 100	430	70 (8)
500 × 500 ⁹	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 × 120	430	60 (7)


⁷ 4-teilig
⁸ 6-teilig
⁹ 8-teilig
¹² mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.




Loser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss, 1. Zuleitung elektrisch.




8-teilig




6-teilig



8-teilig



4-teilig



8-teilig